



Tech-News


Präzisions - Einstechen Precision - Grooving

SET




Sets: 16 ER 1.10/ 2.15/ TU5330
16 IR 1.10/ 2.15/ TU 5330

beinhalten je 2 Stechplatten in den Breiten:
consist of each 2 inserts in cutting widths:
1.10, 1.30, 1.60, 1.85, 2.15mm



ER / TU 5330





IR / TU 5330

- Verwendung auf JD- Gewindeklemmhaltern und -bohrstangen
Application on JD- Tollholders and Boring bars
- Stech- Wendeschneidplatten sind komplett präzisionsgeschliffen
Grooving inserts are completely precision ground
- 3 Schneidkanten sorgen für geringe Werkzeugkosten
Due to 3 cutting edges the toolcosts are reduced
- Sorte TU 5330 ist PVD- beschichtet (TiAlN), geeignet für Stahl und Niro
Grade TU 5330 is PVD- coated (TiAlN), suitable for steel and stainless steel



Außen- /Innenstechen *External/Internal Grooving*



Bezeichnung Part Number	Lager Stock	Bezeichnung Part Number	Lager Stock	IC	L	W +0.05 +0.10 mm	t ±0.10 mm
Rechte WSP RH Inserts	TU 5330	Linke WSP LH Inserts	TU 5330	mm	mm		
60° außen / external		60° außen / external					
16 ER - 1.10 - T 1.30	●	16 EL - 1.10 - T 1.30	○	9.525 (3/8")	16	1.10	1.30
16 ER - 1.30 - T 1.50	●	16 EL - 1.30 - T 1.50	○			1.30	1.50
16 ER - 1.60 - T 1.85	●	16 EL - 1.60 - T 1.85	○			1.60	1.85
16 ER - 1.85 - T 2.00	●	16 EL - 1.85 - T 2.00	○			1.85	2.00
16 ER - 2.15 - T 2.50	●	16 EL - 2.15 - T 2.50	○			2.15	2.50
60° innen / internal		60° innen / internal					
16 IR - 1.10 - T 1.30	●	16 IL - 1.10 - T 1.30	○	9.525 (3/8")	16	1.10	1.30
16 IR - 1.30 - T 1.50	●	16 IL - 1.30 - T 1.50	○			1.30	1.50
16 IR - 1.60 - T 1.85	●	16 IL - 1.60 - T 1.85	○			1.60	1.85
16 IR - 1.85 - T 2.00	●	16 IL - 1.85 - T 2.00	○			1.85	2.00
16 IR - 2.15 - T 2.50	●	16 IL - 2.15 - T 2.50	○			2.15	2.50

● JD-Lager / JD-Stock

○ begrenzte Lagerhaltung / limited stock

! Technische Änderungen vorbehalten, keine Haftung für Druckfehler. Abbildungen ähnlich.
 Technical changes reserved, we bear no liability for misprints. Drawings/pictures similar.



Jörn Detjens Zerspanungstechnik GmbH
 Bookkoppel 3
 DE-22926 Ahrensburg

Tel.: +49-(0)41 07 - 90 73-0
 Fax.: +49-(0)41 07 - 90 73-22
 E-Mail: info@jd-tools.de

