

Wendeplattenbohrer Indexable Drills
VHM-Bohrer **Solid Carbide Drills** **7**



Fräswerkzeuge
Milling Tools

HDS-/VHM- Fräser
HDS-/ Solid Carbide
Endmills



Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools




Mini/ Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/ Micro Tools



Wendeplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

... Qualität schafft Vertrauen



Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools

HDS-/VHM-Fräser
HDS-/ Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/ Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/ Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendepplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills



		Seite Page
Multi - Function - Drill	MFD	 7.05
Wendeschneidplatten für Indexable Inserts for		7.06
Wendeplattenbohrer Indexable Drills	JDSP	 Ø 10 - 60 mm 7.09
Wendeschneidplatten für JDSP Indexable Inserts for JDSP		7.14
Wendeplattenbohrer Indexable Drills	JWSD	 Ø 14 - 70 mm 7.16
Wendeschneidplatten für JWSD Indexable Inserts for JWSD		7.18
Excenter- Reduzierhülse Eccentric Sleeve		7.20
Schnittdaten-Empfehlungen zum Bohren Cutting Data Recommendations for Drilling		7.15 7.19
Technische Informationen zum Bohren Technical Informations for Drilling		7.21

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools






HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/ Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/ Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendeplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills

Bezeichnung Part Number	Norm (DIN)	Schaft Shank	Bohrtiefe Depth	Beschichtung Coating	IK Coolant	Ø - Bereich - Range	Drall Helix	Spitzen- Point- ∠	P-Line 	Seite Page
P03	6537	HA HE	3 x D	DP 6030	-	3.0 ... 15.0	30°	140°	P-Line 	7.22
P03	6537	HA HE	3 x D	DP 6030	IK	3.0 ... 15.0	30°	140°	P-Line 	7.22
P05	JD Std.	HA HE	5 x D	DP 6030	IK	3.0 ... 15.0	30°	140°	P-Line 	7.25
JD 2090	JD Std.	HA	-	DP 6030			30°	90°		7.28

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools

HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools


Mini/Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendepplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills

MFD 2.25 x D

Multi - Function - Drill



Bezeichnung Part Number	Lager Stock	Maße [mm] Dimensions							Wendeplatte Insert Seite / Page: 7.06	Ersatzteile Spare Parts	
		D ₁	D ₂	D ₃	L ₁	L ₂	L ₃	f			
MFD 08 R2. 25 D04	●	8	12	16	70	18,5	42	4	XC ↔ 04	83.30.153	75.20.621 (T06)
MFD 08 L2. 25 D04	○										
MFD 10 R2. 25 D05	●	10	12	16	74,5	22,5	42	5	XC ↔ 05	83.30.146	75.20.621 (T06)
MFD 10 L2. 25 D05	○										
MFD 12 R2. 25 D06	●	12	16	20	85	27	45	6	XC ↔ 06	83.30.145	56.33.611 (T07)
MFD 12 L2. 25 D06	○										
MFD 14 R2. 25 D07	●	14	16	20	90	31,5	45	7	XC ↔ 07	56.44.144	56.33.612 (T08)
MFD 14 L2. 25 D07	○										
MFD 16 R2. 25 D08	●	16	20	25	100	36	50	8	XC ↔ 08	83.30.149	56.33.612 (T08)
MFD 16 L2. 25 D08	○										
MFD 18 R2. 25 D09	○	18	25	31	112	40,5	56	9	XC ↔ 09	83.30.149	56.33.612 (T08)
MFD 18 L2. 25 D09	○										
MFD 20 R2. 25 D10	●	20	25	31	116	45	56	10	XC ↔ 10	83.30.150	56.33.613 (T15)
MFD 20 L2. 25 D10	○										
MFD 25 R2. 25 D13	●	25	32	39	135	56,5	60	12,5	XC...13	56.44.145	56.33.614 (T20)
MFD 25 L2. 25 D13	○										
MFD 32 R2. 25 D17	○	32	40	50	158	72	70	16	XC ↔ 17	83.30.152	56.33.614 (T20)
MFD 32 L2. 25 D17	○										

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools

HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/ Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/ Micro Tools



Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendepplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills

XC

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools



HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendepplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills

Wendepplatten Inserts	Bezeichnung Part Number	Beschichtet Coated			Unbeschichtet Uncoated	Maße [mm] Dimensions					Passende Trägerwerkzeuge Suitable Tools	
		DP 2320+ (P20/K15C)	DP 5530+ (P30C)	DP 5533 (P30C)	DK 1210 (K10)	l	s	d	d1	r	Bezeichnung Part Number	
		Stahl Steel	Niro Stainless Steel	Stahl Niro Steel Stainless Steel	Aluminium							
	XCGT				○							
	05 02 04 EN				○	5.00	2.10	5.40	2.30	0.40	MFD 10 R/L 2.25 D05	
	06 02 04 EN				○	6.00	2.38	6.40	2.50	0.40	MFD 12 R/L 2.25 D06	
	07 03 04 EN				○	7.00	3.18	7.40	2.80	0.40	MFD 14 R/L 2.25 D07	
	08 03 04 EN				○	8.00	3.18	8.40	3.40	0.40	MFD 16 R/L 2.25 D08	
	09 T3 04 EN				○	9.00	3.97	9.60	3.40	0.40	MFD 18 R/L 2.25 D09	
	10 T3 04 EN				○	10.00	3.97	10.40	4.00	0.40	MFD 20 R/L 2.25 D10	
	13 04 08 EN				○	12.50	4.76	13.50	5.30	0.80	MFD 25 R/L 2.25 D13	
17 05 08 EN				○	16.00	5.56	17.50	5.30	0.80	MFD 32 R/L 2.25 D17		
	XCMT		●									
	05 02 04- JT30		●			5.00	2.10	5.40	2.30	0.40	MFD 10 R/L 2.25 D05	
	06 02 04- JT30		●			6.00	2.38	6.40	2.50	0.40	MFD 12 R/L 2.25 D06	
	07 03 04- JT30		●			7.00	3.18	7.40	2.80	0.40	MFD 14 R/L 2.25 D07	
	08 03 04- JT30		●			8.00	3.18	8.40	3.40	0.40	MFD 16 R/L 2.25 D08	
10 T3 04- JT30		●			10.00	3.97	10.40	4.00	0.40	MFD 20 R/L 2.25 D10		
	XCMT				○							
	04 01 04 EL				○	4.00	1.80	4.00	2.10	0.40	MFD 08 L 2.25 D04	
	04 01 04 ER				○	4.00	1.80	4.00	2.10	0.40	MFD 08 R 2.25 D04	
	05 02 04 EN	●				5.00	2.10	5.40	2.30	0.40	MFD 10 R/L 2.25 D05	
	06 02 04 EN	●				6.00	2.38	6.40	2.50	0.40	MFD 12 R/L 2.25 D06	
	07 03 04 EN	●				7.00	3.18	7.40	2.80	0.40	MFD 14 R/L 2.25 D07	
	08 03 04 EN	●				8.00	3.18	8.40	3.40	0.40	MFD 16 R/L 2.25 D08	
	09 T3 04 EN					9.00	3.97	9.60	3.40	0.40	MFD 18 R/L 2.25 D09	
	10 T3 04 EN	●				10.00	3.97	10.40	4.00	0.40	MFD 20 R/L 2.25 D10	
	13 04 08 EN	○				12.50	4.76	13.50	5.30	0.40	MFD 25 R/L 2.25 D13	
13 04 08 EN	●				12.50	4.76	13.50	5.30	0.80	MFD 25 R/L 2.25 D13		
17 05 08 EN	○				16.00	5.56	17.50	5.30	0.80	MFD 32 R/L 2.25 D17		
	XCMT				○							
	04 01 04 EL				○	4.00	1.80	4.00	2.10	0.40	MFD 08 L 2.25 D04	
	04 01 04 ER				●	4.00	1.80	4.00	2.10	0.40	MFD 08 R 2.25 D04	
	05 02 04 EN				●	5.00	2.10	5.40	2.30	0.40	MFD 10 R/L 2.25 D05	
	06 02 04 EN				●	6.00	2.38	6.40	2.50	0.40	MFD 12 R/L 2.25 D06	
	07 03 04 EN				●	7.00	3.18	7.40	2.80	0.40	MFD 14 R/L 2.25 D07	
	08 03 04 EN				●	8.00	3.18	8.40	3.40	0.40	MFD 16 R/L 2.25 D08	
	09 T3 04 EN				○	9.00	3.97	9.60	3.40	0.40	MFD 18 R/L 2.25 D09	
	10 T3 08 EN				●	10.00	3.97	10.40	4.00	0.40	MFD 20 R/L 2.25 D10	
	13 04 08 EN				●	12.50	4.76	13.50	5.30	0.80	MFD 25 R/L 2.25 D13	
17 05 08 EN				○	16.00	5.56	17.50	5.30	0.80	MFD 32 R/L 2.25 D17		

Schnittdaten-Empfehlungen zum Bohren mit MFD Cutting Data Recommendations for Drilling with MFD

Werkstückwerkstoff Material		Legierung Alloy	Brinell-Härte Hardness HB	VDI 3323 Gruppe	Schnittgeschwindigkeiten / Cutting Speeds v_c [m/min]		
					DK 1210 (K10)	DP 2320+ (P20/K15C)	DP 5530+ DP 5533 (P30C)
P	unlegierter Stahl mild steel	geglüht <i>annealed</i> $\leq 0,15\% C$	125	1		150 - 300	120 - 250
		geglüht <i>annealed</i> 0,15% - 0,45% C	150-250	2		120 - 220	80 - 180
		vergütet <i>heat treated</i> $\geq 0,45\% C$	300	3		100 - 200	60 - 160
	niedriglegierter Stahl lower alloyed steel	geglüht <i>annealed</i>	180	6		120 - 220	80 - 180
		vergütet <i>heat treated</i>	300	7/8		100 - 180	60 - 150
		vergütet <i>heat treated</i>	350	9		80 - 150	60 - 130
	hochlegierter Stahl highly alloyed steel	geglüht <i>annealed</i>	200	10		110 - 190	80 - 170
		vergütet <i>heat treated</i>	350	11		70 - 150	50 - 130
nichtrostender Stahl corrosion-resistant steel	geglüht <i>annealed</i>	200	12		110 - 220	50 - 200	
	vergütet <i>heat treated</i>	350	13		100 - 180	50 - 150	
M	rostfreier Stahl stainless steel	ferritisch / martensitisch / geglüht <i>ferritic / martensitic / annealed</i>	200	14		50 - 90	50 - 160
		austenitisch <i>austenitic</i>	180	14		50 - 110	50 - 180
		Duplex	230-260	14		50 - 80	50 - 130
		austenitisch / ferritisch austenitic / ferritic	330	14		50 - 100	50 - 120
K	Grauguss grey cast iron	perlitisches / ferritisches <i>pearlitic / ferritic</i>	180	15		130 - 280	90 - 150
		perlitisches / martensitisches <i>pearlitic / martensitic</i>	260	16		130 - 280	90 - 150
	Grauguss mit Kugelgraphit nodular cast iron	ferritisch <i>ferritic</i>	160	17		120 - 280	70 - 90
		perlitisches <i>pearlitic</i>	250	18		120 - 280	70 - 90
	Temperguss malleable cast iron	ferritisch <i>ferritic</i>	130	19		110 - 280	80 - 150
		perlitisches <i>pearlitic</i>	230	20		110 - 280	80 - 150
N	Aluminium - Knetlegierungen forging alloy	nicht aushärtbar <i>not hardenable</i>	60	21	100 - 2500		
		aushärtbar <i>hardenable</i>	100	22	100 - 2000		
		nicht aushärtbar <i>not hardenable</i> < 12% Si	80	23	100 - 1500		
	Aluminium - Gusslegierungen casting alloy	aushärtbar <i>hardenable</i> < 12% Si	90	24	100 - 1500		
		nicht aushärtbar <i>not hardenable</i> > 12% Si	130	25	100 - 800		
		Automatenlegierungen <i>free cutting alloys (1% Pb)</i>	-	26	100 - 600		
	Kupfer und Kupferlegierungen copper and copper alloys (Bronze, Messing) (bronze, brass)	Messing, Rotguss <i>brass, red bronze</i>	-	27	100 - 600		
		Bronze <i>bronze</i>	90	28	100 - 400		
		bleifreies Kupfer und Elektrolytkupfer <i>unleaded copper</i>	100	29	100 - 300		
		Duroplaste <i>thermoset</i>	100	29	80 - 180		
	nichtmetallische Werkstoffe non metallic materials	faserverstärkte Kunststoffe <i>fiber reinforced plastic</i>	-	29	60 - 150		
		Hartgummi <i>ebonite</i>	-	30	100 - 250		
Fe-Basis/ <i>base</i> / geglüht <i>annealed</i>		200	31				
S	warmfeste Legierungen heat resistant alloys	Fe-Basis/ <i>base (Incoloy)</i> / ausgehärtet <i>hardened</i>	280	32			
		Ni-Basis/ <i>base (Inconel)</i> / geglüht <i>annealed</i>	250	33			
		Ni- oder Co-Basis / ausgehärtet <i>hardened</i>	30-58 HRC	34			
		Ni- oder Co-Basis / gegossen <i>cast</i>	1500-2200 Nmm ²	35			
		Titanlegierungen titanium alloys	R _m 400	36			
	Alpha- + Beta-Legierungen <i>alloys</i>	R _m 1050	37				
	H	gehärteter Stahl hardened steel	gehärtet und angelassen <i>hardened and tempered</i>	55 HRC	38		
			60 HRC	39			
Hartguss chilled cast iron		gegossen <i>cast</i>	400	40			
Gehärtetes Gusseisen hardened cast iron		gehärtet und angelassen <i>hardened and tempered</i>	55 HRC	40			

 Drehen
Turning

 Fräswerkzeuge
Milling Tools

 HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

 Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

 Mini/ Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/ Micro Tools

 Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

 Wendplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills

Multi - Function - Drill

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools

HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills




Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/ Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/ Micro Tools



Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendepplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills



Außen -/ Innenkonturdrehen *Turn outer and inner contour*



Plandrehen *Turning*




Bohren *Drilling*



JDSP 2xD

Wendepplattenbohrer Indexable Drills



Bezeichnung Part Number	Bestellnummer Order number	Lager Stock	Maße [mm] Dimensions					Wendepplatte Insert	Z	Ersatzteile Spare Parts	
			D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	L ₃				
JDSP10.0 -2D -C20	10005509036	●	10.0	20	83.0	22.0	50	SP. 04T102	2		75.20.621 (T6) 10001850020
JDSP10.5 -2D -C20	10005510036	●	10.5	20	84.0	23.0	50				
JDSP11.0 -2D -C20	10005511036	●	11.0	20	85.0	24.0	50				
JDSP11.5 -2D -C20	10005512036	●	11.5	20	86.0	25.0	50				
JDSP12.0 -2D -C20	10005513036	●	12.0	20	87.0	26.0	50				
JDSP13.0 -2D -C20	10006373036	●	13.0	20	97.0	28.0	50	SP. 050204	2		75.20.621 (T6) 10001850020
JDSP14.0 -2D -C25	10006374036	●	14.0	25	107.0	30.0	56				
JDSP15.0 -2D -C25	10006375036	●	15.0	25	109.0	32.0	56				
JDSP16.0 -2D -C25	10006376036	●	16.0	25	111.0	34.0	56	SP. 060204	2		56.33.611 (T7) 10001716020
JDSP17.0 -2D -C25	10006377036	●	17.0	25	111.0	36.0	56				
JDSP18.0 -2D -C25	10006378036	●	18.0	25	112.0	38.0	56				
JDSP19.0 -2D -C25	10006379036	●	19.0	25	113.0	40.0	56				
JDSP20.0 -2D -C25	10006380036	●	20.0	25	117.0	42.0	56	SP. 07T308	2		56.33.612 (T8) 10001718020
JDSP21.0 -2D -C25	10006381036	●	21.0	25	119.0	44.0	56				
JDSP22.0 -2D -C25	10006382036	●	22.0	25	121.0	46.0	56				
JDSP23.0 -2D -C25	10006383036	●	23.0	25	123.0	48.0	56				
JDSP24.0 -2D -C25	10006384036	●	24.0	25	125.0	50.0	56				
JDSP25.0 -2D -C25	10006385036	●	25.0	25	128.0	52.0	56				
JDSP25.0 -2D -C32	10006386036	●	25.0	32	137.0	52.0	60				
JDSP26.0 -2D -C32	10006387036	●	26.0	32	139.0	54.0	60				
JDSP27.0 -2D -C32	10006388036	●	27.0	32	141.0	56.0	60	SP. 090408	2		56.33.613 (T15) 10001720020
JDSP28.0 -2D -C32	10006389036	●	28.0	32	143.0	58.0	60				
JDSP29.0 -2D -C32	10006390036	●	29.0	32	145.0	60.0	60				
JDSP30.0 -2D -C32	10006391036	●	30.0	32	144.0	62.0	60				
JDSP31.0 -2D -C32	10006392036	●	31.0	32	146.0	64.0	60				
JDSP32.0 -2D -C32	10006393036	●	32.0	32	148.0	66.0	60				
JDSP33.0 -2D -C32	10006394036	●	33.0	32	150.0	68.0	60				
JDSP34.0 -2D -C32	10006395036	●	34.0	32	156.0	70.0	60	SP. 110408	2		56.33.614 (T20) 10001722020
JDSP35.0 -2D -C32	10006396036	●	35.0	32	158.0	72.0	60				
JDSP36.0 -2D -C32	10006390936	○	36.0	32	160.0	74.0	60				
JDSP37.0 -2D -C32	10007078036	○	37.0	32	161.0	76.0	60				
JDSP38.0 -2D -C32	10007079036	○	38.0	32	163.0	78.0	60				
JDSP39.0 -2D -C32	10007080036	○	39.0	32	165.0	80.0	60				
JDSP40.0 -2D -C32	10007081036	○	40.0	32	167.0	82.0	60				
JDSP41.0 -2D -C32	10007082036	○	41.0	32	169.0	84.0	60				
JDSP42.0 -2D -C40	10007083036	○	42.0	40	179.0	86.0	70				
JDSP43.0 -2D -C40	10007084036	○	43.0	40	181.0	88.0	70				
JDSP44.0 -2D -C40	10007085036	○	44.0	40	186.0	90.0	70				
JDSP45.0 -2D -C40	10007086036	○	45.0	40	188.0	92.0	70				
JDSP46.0 -2D -C40	10007087036	○	46.0	40	191.0	94.0	70				
JDSP47.0 -2D -C40	10007088036	○	47.0	40	193.0	96.0	70				
JDSP48.0 -2D -C40	10007089036	○	48.0	40	195.0	98.0	70				
JDSP49.0 -2D -C40	10007077036	○	49.0	40	197.0	100.0	70				
JDSP50.0 -2D -C40	10006310036	○	50.0	40	199.0	102.0	70				

JDSP 3xD

Wendeplattenbohrer Indexable Drills

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools


HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools


Wendeplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills



Bezeichnung Part Number	Bestellnummer Order number	Lager Stock	Maße [mm] Dimensions					Wendeplatte Insert	Z	Ersatzteile Spare Parts	
			D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	L ₃				
JDSP10.0 -3D -C20	10005527036	●	10.0	20	93.0	32.0	50	SP. 04T102	2	M1.8X3.8 10005514020	75.20.621 (T6) 10001850020
JDSP10.5 -3D -C20	10005528036	●	10.5	20	94.5	33.5	50				
JDSP11.0 -3D -C20	10005529036	●	11.0	20	96.0	35.0	50				
JDSP11.5 -3D -C20	10005530036	●	11.5	20	97.5	36.5	50				
JDSP12.0 -3D -C20	10005531036	●	12.0	20	99.0	38.0	50				
JDSP12.5 -3D -C20	10005532036	●	12.5	20	108.5	39.5	50				
JDSP13.0 -3D -C20	10005533036	●	13.0	20	110.0	41.0	50	SP. 050204	2	M2.2X5 10005505020	75.20.621 (T6) 10001850020
JDSP13.5 -3D -C20	10005534036	●	13.5	20	111.5	42.5	50				
JDSP14.0 -3D -C25	10005483036	●	14.0	25	121.0	44.0	56				
JDSP14.5 -3D -C25	10005535036	●	14.5	25	122.5	45.5	56				
JDSP15.0 -3D -C25	10005502036	●	15.0	25	124.0	47.0	56				
JDSP15.5 -3D -C25	10005536036	●	15.5	25	125.5	48.5	56				
JDSP16.0 -3D -C25	10005484036	●	16.0	25	127.0	50.0	56	SP. 060204	2	M2.2X6 10005506020	56.33.611 (T7) 10001716020
JDSP16.5 -3D -C25	10005537036	●	16.5	25	128.5	51.5	56				
JDSP17.0 -3D -C25	10005485036	●	17.0	25	128.0	53.0	56				
JDSP17.5 -3D -C25	10005486036	●	17.5	25	129.5	54.5	56				
JDSP18.0 -3D -C25	10005487036	●	18.0	25	130.0	56.0	56				
JDSP18.5 -3D -C25	10005538036	●	18.5	25	131.5	57.5	56				
JDSP19.0 -3D -C25	10005488036	●	19.0	25	132.0	59.0	56	SP. 07T308	2	M2.5X8 10005507020	56.33.612 (T8) 10001718020
JDSP19.5 -3D -C25	10005539036	●	19.5	25	133.5	60.5	56				
JDSP20.0 -3D -C25	10005489036	●	20.0	25	137.0	62.0	56				
JDSP20.5 -3D -C25	10005540036	●	20.5	25	138.5	63.5	56				
JDSP21.0 -3D -C25	10005490036	●	21.0	25	140.0	65.0	56				
JDSP21.5 -3D -C25	10005541036	●	21.5	25	141.5	66.5	56				
JDSP22.0 -3D -C25	10005491036	●	22.0	25	143.0	68.0	56	SP. 090408	2	M3.5X10 10005508020	56.33.613 (T15) 10001720020
JDSP22.5 -3D -C25	10005542036	●	22.5	25	144.5	69.5	56				
JDSP23.0 -3D -C25	10005492036	●	23.0	25	146.0	71.0	56				
JDSP23.5 -3D -C25	10005543036	●	23.5	25	147.5	72.5	56				
JDSP24.0 -3D -C25	10005493036	●	24.0	25	149.0	74.0	56				
JDSP24.5 -3D -C25	10005544036	●	24.5	25	150.5	75.5	56				
JDSP25.0 -3D -C25	10005545036	●	25.0	25	153.0	77.0	56	SP. 090408	2	M3.5X10 10005508020	56.33.613 (T15) 10001720020
JDSP25.0 -3D -C32	10005494036	○	25.0	32	162.0	77.0	60				
JDSP25.5 -3D -C32	10005546036	●	25.5	32	163.5	77.0	60				
JDSP26.0 -3D -C32	10005495036	●	26.0	32	165.0	78.5	60				
JDSP26.5 -3D -C32	10005547036	●	26.5	32	166.5	80.0	60				
JDSP27.0 -3D -C32	10005496036	●	27.0	32	168.0	81.5	60				
JDSP27.5 -3D -C32	10005548036	●	27.5	32	169.5	83.0	60	SP. 090408	2	M3.5X10 10005508020	56.33.613 (T15) 10001720020
JDSP28.0 -3D -C32	10005497036	●	28.0	32	171.0	86.0	60				
JDSP28.5 -3D -C32	10005549036	●	28.5	32	172.5	87.5	60				
JDSP29.0 -3D -C32	10005498036	●	29.0	32	174.0	89.0	60				
JDSP29.5 -3D -C32	10005550036	●	29.5	32	175.5	90.5	60				
JDSP30.0 -3D -C32	10005499036	●	30.0	32	174.0	92.0	60				

JDSP 3xD

Wendeplattenbohrer Indexable Drills



Bezeichnung Part Number	Bestellnummer Order number	Lager Stock	Maße [mm] Dimensions					Wendeplatte Insert	Z	Ersatzteile Spare Parts	
			D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	L ₃				
JDSP 30.5 -3D-C32	10005551036	○	30.5	32	175.5	93.5	60	SP. 090408	2	M3.5X10 10005508020	56.33.613 (T15) 10001720020
JDSP 31.0 -3D-C32	10005552036	●	31.0	32	177.0	95.0	60				
JDSP 31.5 -3D-C32	10005553036	○	31.5	32	178.5	96.5	60				
JDSP 32.0 -3D-C32	10005554036	●	32.0	32	180.0	98.0	60				
JDSP 32.5 -3D-C32	10005555036	○	32.5	32	181.5	99.5	60				
JDSP 33.0 -3D-C32	10005556036	●	33.0	32	183.0	101.0	60				
JDSP 33.5 -3D-C32	10005557036	○	33.5	32	184.5	102.5	60	SP. 110408		M4.0X10 10005696020	56.33.613 (T15) 10001720020
JDSP 34.0 -3D-C32	10005558036	●	34.0	32	191.5	104.0	60				
JDSP 34.5 -3D-C32	10005559036	○	34.5	32	191.5	105.5	60				
JDSP 35.0 -3D-C32	10005560036	●	35.0	32	193.0	107.0	60				
JDSP 35.0 -3D-C32	10005561036	○	35.5	32	194.5	108.5	60				
JDSP 36.0 -3D-C32	10005562036	●	36.0	32	196.0	110.0	60				
JDSP 36.5 -3D-C32	10005563036	○	36.5	32	197.5	111.5	60				
JDSP 37.0 -3D-C32	10005564036	●	37.0	32	198.0	113.0	60				
JDSP 37.5 -3D-C32	10005565036	○	37.5	32	199.5	114.5	60				
JDSP 38.0 -3D-C32	10005566036	●	38.0	32	201.0	116.0	60				
JDSP 38.5 -3D-C32	10005567036	○	38.5	32	202.5	117.5	60				
JDSP 39.0 -3D-C32	10005568036	●	39.0	32	204.0	119.0	60				
JDSP 39.5 -3D-C32	10005569036	○	39.5	32	205.5	120.5	60				
JDSP 40.0 -3D-C32	10005570036	●	40.0	32	207.0	122.0	60				
JDSP 40.5 -3D-C32	10005571036	○	40.5	32	208.5	123.5	60				
JDSP 41.0 -3D-C32	10005572036	●	41.0	32	210.0	125.0	60				
JDSP 42.0 -3D-C40	10005573036	●	42.0	40	221.0	128.0	70				
JDSP 43.0 -3D-C40	10005574036	●	43.0	40	224.0	131.0	70				
JDSP 44.0 -3D-C40	10005575036	●	44.0	40	230.0	134.0	70	SP. 07T308	M2.5X8 10005507020	56.33.612 (T8) 10001718020	
JDSP 45.0 -3D-C40	10005576036	●	45.0	40	233.0	137.0	70				
JDSP 46.0 -3D-C40	10005577036	●	46.0	40	237.0	140.0	70				
JDSP 47.0 -3D-C40	10005578036	●	47.0	40	240.0	143.0	70				
JDSP 48.0 -3D-C40	10005579036	●	48.0	40	243.0	146.0	70				
JDSP 49.0 -3D-C40	10005580036	●	49.0	40	246.0	149.0	70				SP. 090408
JDSP 50.0 -3D-C40	10005581036	●	50.0	40	249.0	152.0	70				
JDSP 51.0 -3D-C40	10005582036	●	51.0	40	252.0	155.0	70				
JDSP 52.0 -3D-C40	10005583036	●	52.0	40	255.0	158.0	70				
JDSP 53.0 -3D-C40	10005584036	●	53.0	40	258.0	161.0	70				
JDSP 54.0 -3D-C40	10005585036	●	54.0	40	261.0	164.0	70	SP. 090408	M3.5X10 10005508020	56.33.613 (T15) 10001720020	
JDSP 55.0 -3D-C40	10005586036	●	55.0	40	264.0	167.0	70				
JDSP 56.0 -3D-C40	10005587036	●	56.0	40	267.0	170.0	70				
JDSP 57.0 -3D-C40	10005588036	●	57.0	40	270.0	173.0	70				
JDSP 58.0 -3D-C40	10005589036	●	58.0	40	273.0	176.0	70				
JDSP 59.0 -3D-C40	10005590036	●	59.0	40	277.0	179.0	70				
JDSP 60.0 -3D-C40	10005591036	●	60.0	40	280.0	182.0	70				

JDSP 4xD

Wendeplattenbohrer Indexable Drills

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools


HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools


Wendeplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills





Bezeichnung Part Number	Bestellnummer Order number	Lager Stock	Maße [mm] Dimensions					Wendeplatte Insert	Z	Ersatzteile Spare Parts	
			D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	L ₃				
JDSP 14.0 -4D -C25	10006253036	●	14.0	25	135	58	56	SP. 050204	2	M2.2X5 10005505020	75.20.621 (T6) 10001850020
JDSP 15.0 -4D -C25	10006254036	●	15.0	25	139	62	56				
JDSP 16.0 -4D -C25	10006255036	●	16.0	25	143	66	56				
JDSP 17.0 -4D -C25	10006256036	●	17.0	25	145	70	56	SP. 060204	2	M2.2X6 10005506020	56.33.611 (T7) 10001716020
JDSP 18.0 -4D -C25	10006257036	●	18.0	25	148	74	56				
JDSP 19.0 -4D -C25	10006258036	●	19.0	25	151	78	56				
JDSP 20.0 -4D -C25	10006259036	●	20.0	25	157	82	56				
JDSP 21.0 -4D -C25	10006260036	●	21.0	25	161	86	56	SP. 07T308	2	M2.5X8 10005507020	56.33.612 (T8) 10001718020
JDSP 22.0 -4D -C25	10006261036	●	22.0	25	165	90	56				
JDSP 23.0 -4D -C25	10006262036	●	23.0	25	169	94	56				
JDSP 24.0 -4D -C25	10006263036	●	24.0	25	173	98	56				
JDSP 25.0 -4D -C25	10006264036	●	25.0	25	177	102	56				
JDSP 26.0 -4D -C32	10006265036	●	26.0	32	191	106	60	SP. 090408	2	M3.5X10 10005508020	56.33.613 (T15) 10001720020
JDSP 27.0 -4D -C32	10006266036	●	27.0	32	195	110	60				
JDSP 28.0 -4D -C32	10006267036	●	28.0	32	199	114	60				
JDSP 29.0 -4D -C32	10006268036	●	29.0	32	203	118	60				
JDSP 30.0 -4D -C32	10006269036	●	30.0	32	204	122	60				
JDSP 31.0 -4D -C32	10006270036	●	31.0	32	208	126	60				
JDSP 32.0 -4D -C32	10006271036	●	32.0	32	212	130	60	SP. 110408	2	M4.0X10 10005509020	56.33.613 (T15) 10001720020
JDSP 33.0 -4D -C32	10006272036	●	33.0	32	216	134	60				
JDSP 34.0 -4D -C32	10006273036	●	34.0	32	224	138	60				
JDSP 35.0 -4D -C32	10006274036	●	35.0	32	228	142	60				
JDSP 36.0 -4D -C32	10006275036	●	36.0	32	232	146	60				
JDSP 37.0 -4D -C32	10006276036	●	37.0	32	235	150	60				
JDSP 38.0 -4D -C32	10006277036	●	38.0	32	239	154	60				
JDSP 39.0 -4D -C32	10006278036	●	39.0	32	243	158	60				
JDSP 40.0 -4D -C32	10006279036	●	40.0	32	247	162	60				

JDSP 5xD

Wendepplattenbohrer Indexable Drills



Bezeichnung Part Number	Bestellnummer Order number	Lager Stock	Maße [mm] Dimensions					Wendepplatte Insert	Z	Ersatzteile Spare Parts	
			D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	L ₃				
JDSP 14.0 -5D -C25	10006280036	●	14.0	25	149	72	56	SP. 050204	2	M2.2X5 10005505020	75.20.621 (T6) 10001850020
JDSP 15.0 -5D -C25	10006281036	●	15.0	25	154	77	56				
JDSP 16.0 -5D -C25	10006282036	●	16.0	25	159	82	56				
JDSP 17.0 -5D -C25	10006283036	●	17.0	25	162	87	56	SP. 060204	2	M2.2X6 10005506020	56.33.611 (T7) 10001716020
JDSP 18.0 -5D -C25	10006284036	●	18.0	25	166	92	56				
JDSP 19.0 -5D -C25	10006285036	●	19.0	25	170	97	56				
JDSP 20.0 -5D -C25	10006286036	●	20.0	25	177	102	56				
JDSP 21.0 -5D -C25	10006287036	●	21.0	25	182	107	56				
JDSP 22.0 -5D -C25	10006288036	●	22.0	25	187	112	56				
JDSP 23.0 -5D -C25	10006289036	●	23.0	25	192	117	56	SP. 07T308	2	M2.5X8 10005507020	56.33.612 (T8) 10001718020
JDSP 24.0 -5D -C25	10006290036	●	24.0	25	197	122	56				
JDSP 25.0 -5D -C25	10006291036	●	25.0	25	203	127	56				
JDSP 26.0 -5D -C32	10006292036	●	26.0	32	217	132	60				
JDSP 27.0 -5D -C32	10006293036	●	27.0	32	222	137	60				
JDSP 28.0 -5D -C32	10006294036	●	28.0	32	227	142	60				
JDSP 29.0 -5D -C32	10006295036	●	29.0	32	232	147	60	SP. 090408	2	M3.5X10 10005508020	56.33.613 (T15) 10001720020
JDSP 30.0 -5D -C32	10006296036	●	30.0	32	234	152	60				
JDSP 31.0 -5D -C32	10006297036	●	31.0	32	239	157	60				
JDSP 32.0 -5D -C32	10006298036	●	32.0	32	244	162	60				
JDSP 33.0 -5D -C32	10006299036	●	33.0	32	249	167	60				
JDSP 34.0 -5D -C32	10006300036	●	34.0	32	258	172	60				
JDSP 35.0 -5D -C32	10006301036	●	35.0	32	263	177	60	SP. 110408	2	M4.0X10 10005696020	56.33.613 (T15) 10001720020
JDSP 36.0 -5D -C32	10006302036	●	36.0	32	268	182	60				
JDSP 37.0 -5D -C32	10006303036	●	37.0	32	272	187	60				
JDSP 38.0 -5D -C32	10006304036	●	38.0	32	277	192	60				
JDSP 39.0 -5D -C32	10006305036	●	39.0	32	282	197	60				
JDSP 40.0 -5D -C32	10006306036	●	40.0	32	287	202	60				

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools

HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/ Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/ Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendepplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills

SP

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools


HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendepplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills



Wendepplatten Inserts	Bezeichnung Part Number	DM 5125 M25/P25C		DP 5220 P25C		DU 5630 P30/M/K20C		DK 1210 K10		Maße Dimensions [mm]			Passende Trägerwerkzeuge Suitable Toolholders
		Niro Stainless Steel		Stahl Steel		Universal		Aluminium		$\varnothing d$	s	$\varnothing d_1$	Bezeichnung Part Number
		Lager Stock	Bestellnummer Order number	Lager Stock	Bestellnummer Order number	Lager Stock	Bestellnummer Order number	Lager Stock	Bestellnummer Order number				
	SPGT - AL												
	05 02 04 - AL							●	10005667034	5,00	2,38	2,25	JDSP 12.5-16.5
	06 02 04 - AL							●	10005668034	6,00	2,38	2,60	JDSP 17.0-21.5
	07 T3 08 - AL							●	10005669034	7,94	3,97	2,85	JDSP 22.0-27.5 / JDSP 51.0-55.0
	09 04 08 - AL							●	10004868065	9,80	4,30	4,05	JDSP 28.0-33.5 / JDSP 56.0-60.0
	11 04 08 - AL							●	10005670034	11,50	4,80	4,45	JDSP 34.0-41.0
14 05 12 - AL							●	10005671034	14,30	5,20	5,75	JDSP 42.0-50.0	
	SPGT												
	04 T1 02	●	10005666065							4,00	1,98	2,00	JDSP 10.0-12.0
	05 02 04	●	10005666065							5,00	2,38	2,20	JDSP 12.5-16.5
	06 02 04	●	10004623065							6,00	2,38	2,55	JDSP 17.0-21.5
	07 T3 08	●	10004625065							7,94	3,97	2,85	JDSP 22.0-27.5 / JDSP 51.0-55.0
	09 04 08	●	10004626065							9,80	4,30	4,10	JDSP 28.0-33.5 / JDSP 56.0-60.0
11 04 08	●	10004627065							11,50	4,80	4,40	JDSP 34.0-41.0	
14 05 12	●	10004629065							14,30	5,20	5,75	JDSP 42.0-50.0	
	SPMT - M50												
	05 02 04 - M50							●	10004636065	5,00	2,37	2,15	JDSP 12.5-16.5
	06 02 04 - M50							●	10004638065	6,00	2,38	2,60	JDSP 17.0-21.5
	07 T3 08 - M50							●	10004640065	7,94	3,97	2,80	JDSP 22.0-27.5 / JDSP 51.0-55.0
	09 04 08 - M50							●	10004642065	9,78	4,30	4,12	JDSP 28.0-33.5 / JDSP 56.0-60.0
	11 04 08 - M50							●	10004644065	11,50	4,76	4,44	JDSP 34.0-41.0
14 05 12 - M50							●	10004646065	14,30	5,20	5,78	JDSP 42.0-50.0	
	SPMX - M21												
	05 02 04 - M21							●	10004612065	5,00	2,38	2,50	JDSP 12.5-16.5
	06 02 04 - M21							●	10004613065	6,00	2,38	2,80	JDSP 17.0-21.5
	07 T3 08 - M21							●	10004614065	7,94	3,97	2,80	JDSP 22.0-27.5 / JDSP 51.0-55.0
	09 04 08 - M21							●	10004615065	9,80	4,30	4,10	JDSP 28.0-33.5 / JDSP 56.0-60.0
	11 04 08 - M21							●	10004616065	11,50	4,76	4,40	JDSP 34.0-41.0

Schnittdaten-Empfehlungen zum Bohren mit JPSP Cutting Data Recommendations for Drilling with JPSP

Werkstückwerkstoff <i>Material</i>	Härte <i>hardness</i> HB	Wahl <i>Choice</i>	Spanstufe <i>CB</i>	HM-Sorte <i>Grade</i>	Schnittdaten <i>Conditions (L=3xD + 2xD)</i>							
					V _c m/min	Vorschub f [mm/U] <i>Feed f [mm/rev]</i>						
						Ø12,5-15	Ø15,5-21,5	Ø22-27,5	Ø28-33	Ø34-41	Ø42-50	
A C-Stahl <i>Low carbon steel</i>	80 - 180	1.	M21	DP 5220	180-260	0,05-0,08	0,06-0,10	0,06-0,11	0,07-0,13	0,08-0,14	0,08-0,15	
		2.		DM5125	170-250							
		3.	M50	DU 5630	180-260							
	180 - 260	1.	M21	DP 5220	140-230	0,06-0,11	0,08-0,14	0,09-0,18	0,12-0,22	0,13-0,24	0,13-0,25	
		2.		DM5125	130-220							
		3.	M50	DU 5630	140-230							
	Niedrig legierter Stahl <i>Low alloy steel</i>	140 - 250	1.	M21	DP 5220	160-220	0,06-0,12	0,08-0,14	0,10-0,17	0,12-0,22	0,12-0,23	0,13-0,24
			2.		DM5125	150-210						
			3.	M50	DU 5630	160-220						
Hoch legierter Stahl <i>High alloy steel</i>	220 - 450	1.	M21	DP 5220	80-180	0,06-0,10	0,08-0,15	0,10-0,19	0,11-0,22	0,13-0,23	0,14-0,25	
		2.		DM5125	70-170							
		3.	M50	DU 5630	80-180							
R	Ni austenitisch Ni > 8% <i>Austenite</i>	1.		DM5125	150-190	0,06-0,09	0,06-0,11	0,07-0,13	0,09-0,14	0,09-0,16	0,10-0,17	
		2.	M50	DU 5630	100-150							
	Ni ferritisch/ martensitisch <i>Ferrite / Martensite</i>	135 - 275	1.		DM5125	180-230	0,06-0,10	0,06-0,12	0,08-0,15	0,09-0,16	0,10-0,17	0,11-0,19
			2.	M50	DU 5630	120-180						
S	Titanlegierung <i>Ti-alloy</i>	1.		DM5125	40-50	0,05-0,10	0,05-0,12	0,08-0,16	0,10-0,20	0,11-0,21	0,14-0,24	
		2.	M50	DU 5630	20-40							
F	Grauguss <i>Grey cast iron</i>	1.	M50	DU 5630	150-280	0,06-0,12	0,08-0,16	0,12-0,19	0,15-0,23	0,16-0,25	0,18-0,28	
		2.		DM5125	140-270							
	Kugel-Graphit-Guss <i>Graphite</i>	200 - 300	1.	M50	DU 5630	100-220	0,06-0,09	0,08-0,14	0,10-0,18	0,12-0,20	0,14-0,22	0,16-0,25
			2.		DM5125	90-210						
N	Aluminium	1.	AL	DK 1210	310-360	0,06-0,14	0,08-0,15	0,10-0,20	0,12-0,21	0,14-0,22	0,15-0,24	
		2.		DM5125	310-360							
	Kupfer <i>Copper</i>	150 - 180	1.	AL	DK 1210	230-290	0,06-0,12	0,08-0,13	0,10-0,18	0,12-0,20	0,14-0,21	0,14-0,22
			2.		DM5125	230-290						

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools

HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/ Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/ Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendepplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills

JWSD 3xD

Wendeplattenbohrer Indexable Drills

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools


HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools


Wendeplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills



Bezeichnung Part Number	Bestellnummer Order number	Lager Stock	Maße [mm] Dimensions					Wendeplatte Insert	Z	Ersatzteile Spare Parts	
			D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	L ₃				
JWSD 14.0 -3D -C25	10005463036	●	14.0	25	121.0	44.0	56	WC.. 030208	2	M2.5X5 10005505020	56.33.612 (T8) 10001718020
JWSD 14.5 -3D -C25	10006250036	○	14.5	25	122.5	45.5	56				
JWSD 15.0 -3D -C25	10005480036	●	15.0	25	122.0	47.0	56				
JWSD 15.5 -3D -C25	10006251036	○	15.5	25	123.5	48.5	56				
JWSD 16.0 -3D -C25	10005464036	●	16.0	25	125.0	50.0	56				
JWSD 16.5 -3D -C25	10006351036	○	16.5	25	126.5	51.5	56				
JWSD 17.0 -3D -C25	10005465036	●	17.0	25	128.0	53.0	56				
JWSD 17.5 -3D -C25	10005466036	○	17.5	25	129.5	54.5	56				
JWSD 18.0 -3D -C25	10005467036	●	18.0	25	131.0	56.0	56				
JWSD 18.5 -3D -C25	10006352036	○	18.5	25	132.5	57.5	56				
JWSD 19.0 -3D -C25	10005468036	●	19.0	25	132.0	59.0	56	WC.. 04 02 08	M2.5X6 10005504020	56.33.612 (T8) 10001718020	
JWSD 19.5 -3D -C25	10006311036	○	19.5	25	133.5	60.5	56				
JWSD 20.0 -3D -C25	10005469036	●	20.0	25	135.5	62.0	56				
JWSD 20.5 -3D -C25	10006353036	○	20.5	25	137.5	63.5	56				
JWSD 21.0 -3D -C25	10005470036	●	21.0	25	139.0	65.0	56				
JWSD 21.5 -3D -C25	10006354036	○	21.5	25	140.5	66.5	56				
JWSD 22.0 -3D -C25	10005471036	●	22.0	25	142.0	68.0	56				
JWSD 22.5 -3D -C25	10006355036	○	22.5	25	143.5	69.5	56				
JWSD 23.0 -3D -C25	10005472036	●	23.0	25	145.0	71.0	56				
JWSD 23.5 -3D -C25	10006356036	○	23.5	25	146.5	72.5	56				
JWSD 24.0 -3D -C25	10005473036	●	24.0	25	148.0	74.0	56	WC.. 05 03 08	M3.0X8 10005717020	56.33.612 (T8) 10001718020	
JWSD 24.5 -3D -C25	10006312036	○	24.5	25	149.5	75.5	56				
JWSD 25.0 -3D -C25	10006357036	○	25.0	25	152.0	77.0	56				
JWSD 25.0 -3D -C32	10005474036	●	25.0	32	161.0	77.0	60				
JWSD 25.5 -3D -C32	10006358036	○	25.5	32	162.5	78.5	60				
JWSD 26.0 -3D -C32	10005475036	●	26.0	32	164.0	80.0	60				
JWSD 26.5 -3D -C32	10006359036	○	26.5	32	165.5	81.5	60				
JWSD 27.0 -3D -C32	10005476036	●	27.0	32	167.0	83.0	60				
JWSD 27.5 -3D -C32	10006360036	○	27.5	32	168.5	84.5	60				
JWSD 28.0 -3D -C32	10005477036	●	28.0	32	170.0	86.0	60				
JWSD 28.5 -3D -C32	10006361036	○	28.5	32	171.0	87.5	60	WC.. 06 T3 08	M3.5X10 10005508020	56.33.613 (T15) 10001720020	
JWSD 29.0 -3D -C32	10005478036	●	29.0	32	173.0	89.0	60				
JWSD 29.5 -3D -C32	10006252036	○	29.5	32	174.5	90.5	60				
JWSD 30.0 -3D -C32	10005479036	●	30.0	32	176.0	92.0	60				
JWSD 30.5 -3D -C32	10005592036	○	30.5	32	176.5	93.5	60				
JWSD 31.0 -3D -C32	10005593036	○	31.0	32	177.0	95.0	60				
JWSD 31.5 -3D -C32	10005594036	○	31.5	32	178.5	96.5	60				
JWSD 32.0 -3D -C32	10005595036	○	32.0	32	180.0	98.0	60				
JWSD 32.5 -3D -C32	10005596036	○	32.5	32	181.5	99.5	60				
JWSD 33.0 -3D -C32	10005597036	○	33.0	32	183.0	101.0	60				
JWSD 33.5 -3D -C32	10005598036	○	33.5	32	184.5	102.5	60				
JWSD 34.0 -3D -C32	10005599036	○	34.0	32	186.0	104.0	60				
JWSD 34.5 -3D -C32	10005600036	○	34.5	32	186.5	105.5	60				
JWSD 35.0 -3D -C32	10005601036	○	35.0	32	190.0	107.0	60				

JWSD 3xD

Wendeplattenbohrer Indexable Drills



Bezeichnung Part Number	Bestellnummer Order number	Lager Stock	Maße [mm] Dimensions					Wendeplatte Insert	Z	Ersatzteile Spare Parts	
			D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	L ₃				
JWSD 35.5 -3D -C32	10005602036	o	35.5	32	190.5	108.5	60	WC.. 06 T3 08	2		
JWSD 36.0 -3D -C32	10005603036	o	36.0	32	193.0	110.0	60				
JWSD 36.5 -3D -C32	10005604036	o	36.5	32	194.5	111.5	60				
JWSD 37.0 -3D -C32	10005605036	o	37.0	32	196.0	113.0	60				
JWSD 37.5 -3D -C32	10005606036	o	37.5	32	198.5	114.5	60				
JWSD 38.0 -3D -C32	10005607036	o	38.0	32	196.5	116.0	60				
JWSD 38.5 -3D -C32	10005608036	o	38.5	32	198.0	117.5	60				
JWSD 39.0 -3D -C32	10005609036	o	39.0	32	197.0	119.0	60				
JWSD 39.5 -3D -C32	10005610036	o	39.5	32	199.5	120.5	60				
JWSD 40.0 -3D -C32	10005611036	o	40.0	32	200.0	122.0	60				
JWSD 40.5 -3D -C32	10005612036	o	40.5	32	200.5	123.5	60				
JWSD 41.0 -3D -C32	10005613036	o	41.0	32	205.0	125.0	60				
JWSD 41.5 -3D -C32	10005614036	o	41.5	32	203.5	126.5	60				
JWSD 42.0 -3D -C40	10005615036	o	42.0	40	223.0	128.0	70	WC.. 08 04 ..	2		
JWSD 42.5 -3D -C40	10005616036	o	42.5	40	224.5	129.5	70				
JWSD 43.0 -3D -C40	10005617036	o	43.0	40	226.0	131.0	70				
JWSD 43.5 -3D -C40	10005618036	o	43.5	40	227.5	132.5	70				
JWSD 44.0 -3D -C40	10005619036	o	44.0	40	229.0	134.0	70				
JWSD 44.5 -3D -C40	10005620036	o	44.5	40	230.5	135.5	70				
JWSD 45.0 -3D -C40	10005621036	o	45.0	40	233.0	137.0	70				
JWSD 45.5 -3D -C40	10005622036	o	45.5	40	233.5	138.5	70				
JWSD 46.0 -3D -C40	10005623036	o	46.0	40	235.0	140.0	70				
JWSD 46.5 -3D -C40	10005624036	o	46.5	40	236.5	141.6	70				
JWSD 47.0 -3D -C40	10005625036	o	47.0	40	238.0	143.0	70				
JWSD 47.5 -3D -C40	10005626036	o	47.5	40	239.5	144.5	70				
JWSD 48.0 -3D -C40	10005627036	o	48.0	40	241.0	146.0	70				
JWSD 48.5 -3D -C40	10005628036	o	48.5	40	242.5	147.5	70				
JWSD 49.0 -3D -C40	10005629036	o	49.0	40	244.0	149.0	70				
JWSD 49.5 -3D -C40	10005630036	o	49.5	40	245.5	150.5	70				
JWSD 50.0 -3D -C40	10005631036	o	50.0	40	247.0	152.0	70				
JWSD 50.5 -3D -C40	10005632036	o	50.5	40	249.0	154.0	70				
JWSD 51.0 -3D -C40	10005633036	o	51.0	40	250.0	155.0	70				
JWSD 52.0 -3D -C40	10005634036	o	52.0	40	253.0	158.0	70				
JWSD 53.0 -3D -C40	10005635036	o	53.0	40	256.0	161.0	70				
JWSD 54.0 -3D -C40	10005636036	o	54.0	40	259.0	164.0	70				
JWSD 55.0 -3D -C40	10005637036	o	55.0	40	262.0	167.0	70				
JWSD 56.0 -3D -C40	10005638036	o	56.0	40	265.0	170.0	70				
JWSD 57.0 -3D -C40	10005639036	o	57.0	40	268.0	173.0	70				
JWSD 58.0 -3D -C40	10005640036	o	58.0	40	271.0	176.0	70				
JWSD 59.0 -3D -C40	10005641036	o	59.0	40	274.0	179.0	70				
JWSD 60.0 -3D -C40	10006313036	o	60.0	40	277.0	182.0	70				
JWSD 65.0 -3D -C40	10005643036	o	65.0	40	298.5	197.0	70	WC.. 06 T3 08	4		
JWSD 68.0 -3D -C40	10005644036	o	68.0	40	308.0	206.0	70				
JWSD 70.0 -3D -C40	10005645036	o	70.0	40	302.0	212.0	70				

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools

HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/ Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/ Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendeplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills

WC

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools

HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools


Mini/Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendepplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills



80°



Wendepplatten Inserts	Bezeichnung Part Number	DM 5125 M25/P25C		DU 5630 P30/M/K20C		DK 1210 K10		Maße Dimensions [mm]			Passende Trägerwerkzeuge Suitable Toolholders
		Niro Stainless Steel		Universal		Aluminium		Ø d	s	Ø d ₁	Bezeichnung Part Number
		Lager Stock	Bestellnummer Order number	Lager Stock	Bestellnummer Order number	Lager Stock	Bestellnummer Order number				
	WCMT - AL										
	03 02 08 - AL					●	10005676034	5,56	2,38	2,55	JWSD 14.0-19.5
	04 02 08 - AL					●	10005677034	6,35	2,38	2,80	JWSD 20.0-23.5
	05 03 08 - AL					●	10005678034	7,94	3,52	3,20	JWSD 24.0-30.5
	06 T3 08 - AL					●	10005679034	9,52	3,97	3,70	JWSD 31.0-41.5 / JWSD 65.0-70.0
08 04 08 - AL					●	10005680034	12,70	4,76	4,30	JWSD 42.0-60.0	
	WCMX - M50										
	03 02 08 - M50			●	10004654065			5,56	2,38	2,55	JWSD 14.0-19.5
	04 02 08 - M50			●	10004655065			6,35	2,38	2,80	JWSD 20.0-23.5
	05 03 08 - M50			●	10004656065			7,94	3,52	3,20	JWSD 24.0-30.5
	06 T3 08 - M50			●	10004657065			9,52	3,97	3,70	JWSD 31.0-41.5 / JWSD 65.0-70.0
08 04 12 - M50			●	10004658065			12,70	4,76	4,30	JWSD 42.0-60.0	
	WCMX - S30										
	03 02 08 - S30	●	10005681065					5,56	2,38	2,55	JWSD 14.0-19.5
	04 02 08 - S30	●	10005682065					6,35	2,38	2,80	JWSD 20.0-23.5
	05 03 08 - S30	●	10005683065					7,94	3,52	3,20	JWSD 24.0-30.5
	06 T3 08 - S30	●	10005684065					9,52	3,97	3,70	JWSD 31.0-41.5 / JWSD 65.0-70.0
08 04 12 - S30	●	10005685065					12,70	4,76	4,30	JWSD 42.0-60.0	


Schnittdaten-Empfehlungen zum Bohren mit JWSD Cutting Data Recommendations for Drilling with JWSD

Werkstückwerkstoff <i>Material</i>	Härte <i>hardness</i> HB	Wahl <i>Choice</i>	Spanstufe <i>CB</i>	HM-Sorte <i>Grade</i>	Schnittdaten <i>Conditions (L=3xD + 2xD)</i>						
					V _c m/min	Vorschub f [mm/U] <i>Feed f [mm/rev]</i>					
						Ø14,0-20	Ø20,5-23,5	Ø24-30,5	Ø31-41,5	Ø42-70	
A C-Stahl <i>Low carbon steel</i>	80 - 180	1.	M50	DU 5630	130-230	0,04-0,08	0,04-0,08	0,05-0,08	0,04-0,08	0,08-0,12	
		2.	S30	DM5125	110-210	0,04-0,08	0,04-0,10	0,05-0,10	0,05-0,10	0,08-0,12	
	180 - 280	1.	M50	DU 5630	80-180	0,04-0,08	0,04-0,10	0,05-0,12	0,08-0,15	0,10-0,20	
		2.	S30	DM5125	50-150	0,04-0,10	0,06-0,13	0,10-0,18	0,11-0,20	0,13-0,25	
	Niedrig legierter Stahl <i>Low alloy steel</i>	140 - 260	1.	M50	DU 5630	70-170	0,04-0,10	0,06-0,12	0,10-0,15	0,11-0,20	0,13-0,25
			2.	S30	DM5125	50-150	0,04-0,10	0,06-0,13	0,10-0,18	0,11-0,20	0,13-0,25
Hoch legierter Stahl <i>High alloy steel</i>	220 - 450	1.	M50	DU 5630	30-120	0,04-0,08	0,04-0,10	0,06-0,12	0,08-0,14	0,10-0,18	
		2.	S30	DM5125	30-100	0,04-0,08	0,04-0,10	0,06-0,12	0,08-0,14	0,10-0,18	
R Niro austenitisch Ni > 8% <i>Austenite</i>	135 - 275	1.	S30	DM5125	50-130	0,04-0,08	0,04-0,10	0,06-0,12	0,08-0,14	0,10-0,18	
		2.	M50	DU 5630	50-130	0,04-0,08	0,04-0,10	0,06-0,12	0,08-0,14	0,10-0,18	
	135 - 275	1.	S30	DM5125	60-150	0,04-0,08	0,04-0,12	0,06-0,14	0,08-0,18	0,12-0,20	
		2.	M50	DU 5630	60-140	0,04-0,08	0,04-0,12	0,06-0,14	0,08-0,18	0,12-0,20	
S Titanlegierung <i>Ti-alloy</i>	130 - 400	1.	S30	DM5125	30-70	0,04-0,06	0,04-0,08	0,06-0,10	0,08-0,12	0,08-0,15	
H Stahl hochfest <i>High hardness</i>	> 400	1.	M50	DU 5630	20-60	0,04-0,06	0,04-0,08	0,06-0,10	0,08-0,12	0,08-0,15	
F Grauguss <i>Grey cast iron</i>	150 - 220	1.	M50	DU 5630	140-230	0,04-0,12	0,06-0,14	0,08-0,18	0,10-0,20	0,12-0,25	
	200 - 300	1.	M50	DU 5630	70-150	0,04-0,10	0,05-0,12	0,06-0,14	0,08-0,18	0,10-0,22	
		2.	S30	DM5125	50-130	0,04-0,10	0,05-0,12	0,06-0,14	0,08-0,18	0,10-0,20	
N Aluminium	30 - 150	1.	AL	DK 1210	150-300	0,04-0,12	0,06-0,14	0,08-0,16	0,10-0,20	0,12-0,25	
	150 - 160	1.	AL	DK 1210	150-250	0,04-0,10	0,05-0,12	0,08-0,14	0,10-0,18	0,12-0,20	
		2.	S30	DM5125	100-200	0,04-0,10	0,04-0,10	0,08-0,12	0,10-0,15	0,12-0,18	

Drehen
TurningFräswerkzeuge
Milling ToolsHDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
EndmillsStech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off ToolsMini/ Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/ Micro ToolsGewinde-
werkzeuge
Threading ToolsWendepplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills

JDSH - H


Excenter- Reduzierhülse Eccentric Sleeve




Bezeichnung Part Number	Bestellnummer Order number	Lager Stock	Maße [mm] Dimensions		
			d	D	L
JDSH-H-2025	10002368036	●	20	25	46,5
JDSH-H-2532	10002369036	●	25	32	47,0
JDSH-H-3240	10002370036	●	32	40	57,0



Empfohlene Schnittwertänderungen bei Nutzung einer Reduzierhülse
Recommended feed when using eccentric sleeve




Bohrungsdurchmesser
Hole Diameter 29,8 mm




Ø Bohrer Drill = 30 mm

Bohrungsdurchmesser
Hole Diameter 30,0 mm



Ø Bohrer Drill = 30 mm

Bohrungsdurchmesser
Hole Diameter 30,4 mm



Ø Bohrer Drill = 30 mm

Bohrungs-Toleranz und max. Durchmesser der Bohrung bei radialer Neuausrichtung Hole tolerance and max. hole size with radial adjustment

2 x D & 3 x D				4 x D			
Bohrer Drill Ø mm	Bohrungs- durchmesser Hole normal	Neuausrichtung Radial Adjustment mm	max. Bohrungs-Ø max. Hole-Ø	Bohrer Drill Ø mm	Bohrungs- durchmesser Hole normal	Neuausrichtung Radial Adjustment mm	max. Bohrungs-Ø max. Hole-Ø
13	13,16	0,50	14,0	13	13,22	0,50	14,0
14	14,10	0,50	15,0	14	14,15	0,50	15,0
15	15,10	0,50	16,0	15	15,17	0,50	16,0
16	16,07	0,50	17,0	16	16,09	0,50	17,0
17	17,08	0,50	18,0	17	17,13	0,50	18,0
18	18,05	0,50	19,0	18	18,20	0,50	19,0
19	19,08	0,50	20,0	19	19,18	0,50	20,0
20	20,06	0,50	21,0	20	20,05	0,50	21,0
21	20,97	0,25	21,5	21	21,00	0,25	21,5
22	21,94	0,50	23,0	22	22,01	0,50	23,0
23	23,10	0,50	24,0	23	23,10	0,50	24,0
24	24,10	0,50	25,0	24	24,15	0,50	25,0
25	25,06	0,50	26,0	25	25,13	0,50	26,0
26	26,03	0,25	26,5	26	26,09	0,25	26,5
27	27,05	0,25	27,5	27	26,96	0,25	27,5
28	28,11	0,50	29,0	28	27,97	0,50	29,0
29	28,54	0,50	30,0	29	29,07	0,50	30,0
30	30,23	0,50	31,0	30	30,13	0,50	31,0
31	31,07	0,25	31,5	31	31,12	0,25	31,5
32	32,06	0,25	32,5	32	32,11	0,25	32,5
33	33,12	0,25	33,5	33	33,17	0,25	33,5
34	34,10	0,50	35,0	34	34,15	0,50	35,0
35	35,07	0,50	36,0	35	35,12	0,50	36,0
36	36,03	0,50	37,0	36	36,08	0,50	37,0
37	37,14	0,50	38,0	37	37,19	0,50	38,0
38	38,05	0,50	39,0	38	38,08	0,50	39,0
39	39,03	0,50	40,0	39	39,08	0,50	40,0
40	40,00	0,25	40,5	40	40,05	0,25	40,5
41	40,99	0,25	41,5	41	41,04	0,25	41,5
42	42,03	0,50	43,0	42	42,08	0,50	43,0
43	42,99	0,50	44,0	43	43,04	0,50	44,0
44	44,17	0,50	45,0	44	44,22	0,50	45,0
45	45,21	0,50	46,0	45	45,26	0,50	46,0
46	46,17	0,50	47,0	46	46,23	0,50	47,0
47	47,15	0,50	48,0	47	47,20	0,50	48,0
48	48,12	0,25	48,5	48	48,17	0,25	48,5
49	49,00	0,25	49,5	49	49,05	0,25	49,5
50	50,02	0,25	50,5	50	50,07	0,25	50,5

Bohrungstoleranz mm hole tolerance mm		
Bohrer Drill	Ø mm	3xD
13,0-21,5		-0,10/ +0,15
22,0-50,0		-0,12/ +0,20

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools

HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/ Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/ Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendepplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills

P-Line

VHM-Hochleistungsbohrer, Feinstkorn, 3xD, rechtsschneidend,
Solid Carbide High Performance Drills, Super Micrograin, 3xD, RH

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools




HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendepplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills



Bezeichnung Part Number	Lager Stock HA		Lager Stock HE		Maße [mm] Dimensions			
	IK IC	ohne without IK IC	IK IC	ohne without IK IC	D _{1m7}	D ₂ h ₆	L ₁	L ₂
P03 0300	●	○	○	○	3.00	6	62	20
P03 0310	○	○	○	○	3.10	6	62	20
P03 0320	○	○	○	○	3.20	6	62	20
P03 0330	●	○	○	○	3.30	6	62	20
P03 0340	○	○	○	○	3.40	6	62	20
P03 0350	○	○	○	○	3.50	6	62	20
P03 0360	○	○	○	○	3.60	6	62	20
P03 0370	○	○	○	○	3.70	6	62	20
P03 0380	○	○	○	○	3.80	6	66	24
P03 0390	○	○	○	○	3.90	6	66	24
P03 0400	●	○	○	○	4.00	6	66	24
P03 0410	○	○	○	○	4.10	6	66	24
P03 0420	●	○	○	○	4.20	6	66	24
P03 0430	○	○	○	○	4.30	6	66	24
P03 0440	○	○	○	○	4.40	6	66	24
P03 0450	○	○	○	○	4.50	6	66	24
P03 0460	○	○	○	○	4.60	6	66	24
P03 0465	○	○	○	○	4.65	6	66	24
P03 0470	○	○	○	○	4.70	6	66	24
P03 0480	○	○	○	○	4.80	6	66	28
P03 0490	○	○	○	○	4.90	6	66	28
P03 0500	●	○	○	○	5.00	6	66	28
P03 0510	○	○	○	○	5.10	6	66	28
P03 0520	○	○	○	○	5.20	6	66	28
P03 0530	○	○	○	○	5.30	6	66	28
P03 0540	○	○	○	○	5.40	6	66	28
P03 0550	○	○	○	○	5.50	6	66	28
P03 0555	○	○	○	○	5.55	6	66	28
P03 0560	○	○	○	○	5.60	6	66	28
P03 0570	○	○	○	○	5.70	6	66	28
P03 0580	○	○	○	○	5.80	6	66	28
P03 0590	○	○	○	○	5.90	6	66	28
P03 0600	●	○	○	○	6.00	6	66	28
P03 0610	○	○	○	○	6.10	8	79	34
P03 0620	○	○	○	○	6.20	8	79	34
P03 0630	○	○	○	○	6.30	8	79	34
P03 0640	○	○	○	○	6.40	8	79	34
P03 0650	○	○	○	○	6.50	8	79	34
P03 0660	○	○	○	○	6.60	8	79	34
P03 0670	○	○	○	○	6.70	8	79	34
P03 0680	●	○	○	○	6.80	8	79	34
P03 0690	○	○	○	○	6.90	8	79	34
P03 0700	●	○	○	○	7.00	8	79	34
P03 0710	○	○	○	○	7.10	8	79	41
P03 0720	○	○	○	○	7.20	8	79	41
P03 0730	○	○	○	○	7.30	8	79	41
P03 0740	○	○	○	○	7.40	8	79	41
P03 0750	○	○	○	○	7.50	8	79	41
P03 0760	○	○	○	○	7.60	8	79	41

P-Line

VHM-Hochleistungsbohrer, Feinstkorn, 3xD, rechtsschneidend,
Solid Carbide High Performance Drills, Super Micrograin, 3xD, RH



3 x D



DIN 6537

IK IC

DP 6030 (AlCrN)

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools


HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/ Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/ Micro Tools


Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendelplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills




Bezeichnung Part Number	Lager Stock HA		Lager Stock HE		Maße [mm] Dimensions			
	IK IC	ohne without IK IC	IK IC	ohne without IK IC	D _{1m7}	D _{2h6}	L ₁	L ₂
P03 0770	○	○	○	○	7.70	8	79	41
P03 0780	○	○	○	○	7.80	8	79	41
P03 0790	○	○	○	○	7.90	8	79	41
P03 0800	●	○	○	○	8.00	8	79	41
P03 0810	○	○	○	○	8.10	10	89	47
P03 0820	○	○	○	○	8.20	10	89	47
P03 0830	○	○	○	○	8.30	10	89	47
P03 0840	○	○	○	○	8.40	10	89	47
P03 0850	●	○	○	○	8.50	10	89	47
P03 0860	○	○	○	○	8.60	10	89	47
P03 0870	○	○	○	○	8.70	10	89	47
P03 0880	○	○	○	○	8.80	10	89	47
P03 0890	○	○	○	○	8.90	10	89	47
P03 0900	●	○	○	○	9.00	10	89	47
P03 0910	○	○	○	○	9.10	10	89	47
P03 0920	○	○	○	○	9.20	10	89	47
P03 0930	○	○	○	○	9.30	10	89	47
P03 0940	○	○	○	○	9.40	10	89	47
P03 0950	○	○	○	○	9.50	10	89	47
P03 0960	○	○	○	○	9.60	10	89	47
P03 0970	○	○	○	○	9.70	10	89	47
P03 0980	○	○	○	○	9.80	10	89	47
P03 0990	○	○	○	○	9.90	10	89	47
P03 1000	●	○	○	○	10.00	10	89	47
P03 1010	○	○	○	○	10.10	12	102	55
P03 1020	●	○	○	○	10.20	12	102	55
P03 1030	○	○	○	○	10.30	12	102	55
P03 1040	○	○	○	○	10.40	12	102	55
P03 1050	○	○	○	○	10.50	12	102	55
P03 1060	○	○	○	○	10.60	12	102	55
P03 1070	○	○	○	○	10.70	12	102	55
P03 1080	○	○	○	○	10.80	12	102	55
P03 1090	○	○	○	○	10.90	12	102	55
P03 1100	●	○	○	○	11.00	12	102	55
P03 1110	○	○	○	○	11.10	12	102	55
P03 1120	○	○	○	○	11.20	12	102	55
P03 1130	○	○	○	○	11.30	12	102	55
P03 1140	○	○	○	○	11.40	12	102	55
P03 1150	○	○	○	○	11.50	12	102	55
P03 1160	○	○	○	○	11.60	12	102	55
P03 1170	○	○	○	○	11.70	12	102	55
P03 1180	○	○	○	○	11.80	12	102	55
P03 1190	○	○	○	○	11.90	12	102	55
P03 1200	●	○	○	○	12.00	12	102	55
P03 1250	○	○	○	○	12.50	14	107	60
P03 1280	○	○	○	○	12.80	14	107	60
P03 1300	○	○	○	○	13.00	14	107	60
P03 1350	○	○	○	○	13.50	14	107	60
P03 1380	○	○	○	○	13.80	14	107	60
P03 1400	○	○	○	○	14.00	14	107	60
P03 1450	○	○	○	○	14.50	16	115	65
P03 1480	○	○	○	○	14.80	16	115	65
P03 1500	○	○	○	○	15.00	16	115	65

Konventioneller Bohrer Konventional Drill



P-Line Bohrer Drill



Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools

HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendepplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills

Schnittdaten-Empfehlungen *Cutting Data Recommendations*

Werkstück <i>Material</i>	Brinell-Härte <i>Brinell-hardness</i> HB	Zugfestigkeit <i>Tensile strength</i> N/mm ²	Schnittgeschwindigkeit <i>Cutting speed</i> V _c [m/min]		Vorschub fz [mm/U] <i>Feed [mm/rev]</i>				
			P-Line P03	P-Line P03 IK /C	Durchmesser <i>Diameter</i> [mm]				
					4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	13 - 15
Baustahl, Einsatzstahl, Automatenstahl, Vergütungsstahl <i>Mild steel, heat treated steel</i>	< 135	< 500	115	140	0,18	0,22	0,25	0,30	0,32
	135 - 200	500 - 700	105	115	0,16	0,20	0,23	0,27	0,30
	200 - 300	700 - 1000	90	95	0,14	0,18	0,20	0,23	0,26
	300 - 390	1000 - 1300	70	75	0,11	0,14	0,16	0,20	0,22
Werkzeugstahl (legiert/unlegiert) <i>Tool steel (alloyed, unalloyed)</i>	< 390	< 1300	55	60	0,11	0,14	0,16	0,20	0,23
rostfreier Stahl <i>Stainless steel</i>	< 235	< 850	45	50	0,10	0,13	0,15	0,16	0,18
	235 - 330	850 - 1100	45	50	0,09	0,12	0,14	0,15	0,17
Grauguss mit Lamellengraphit <i>Cast iron</i>	< 175	< 600	170	180	0,23	0,28	0,33	0,37	0,39
Temperguss <i>Malleable cast iron</i>	175 - 235	600 - 850	150	160	0,20	0,25	0,28	0,32	0,35
Grauguss mit Kugelgraphit <i>Nodular cast iron</i>	< 235	< 850	120	130	0,15	0,22	0,25	0,28	0,30
AL / AL-Legierungen (<12% Si) <i>AL / AL-alloys (<12% Si)</i>	< 60	< 300	180	200	0,25	0,30	0,40	0,50	0,55
Kupfer, Bronze, Messing <i>Copper, bronze, brass</i>	< 100	< 350	70	80	0,05	0,06	0,07	0,09	0,11
nichtmetallische Werkstoffe <i>Non-metallic materials</i>	< 100	< 350	-	-	-	-	-	-	-



Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools


HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/ Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/ Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendepplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills



Bezeichnung Part Number	Lager Stock	HA	Lager Stock	HE	Maße [mm] Dimensions			
	IK/IC		ohne without IK/IC		D _{1m7}	D _{2h6}	L ₁	L ₂
P05 0300	●		○		3.00	6	66	28
P05 0310	●		○		3.10	6	66	28
P05 0320	●		○		3.20	6	66	28
P05 0330	●		○		3.30	6	66	28
P05 0340	●		○		3.40	6	66	28
P05 0350	●		○		3.50	6	66	28
P05 0360	●		○		3.60	6	66	28
P05 0370	●		○		3.70	6	66	28
P05 0380	●		○		3.80	6	74	36
P05 0390	●		○		3.90	6	74	36
P05 0400	●		○		4.00	6	74	36
P05 0410	●		○		4.10	6	74	36
P05 0420	●		○		4.20	6	74	36
P05 0430	●		○		4.30	6	74	36
P05 0440	●		○		4.40	6	74	36
P05 0450	●		○		4.50	6	74	36
P05 0460	●		○		4.60	6	74	36
P05 0465	●		○		4.55	6	74	36
P05 0470	●		○		4.70	6	74	36
P05 0480	●		○		4.80	6	74	44
P05 0490	●		○		4.90	6	74	44
P05 0500	●		○		5.00	6	82	44
P05 0510	●		○		5.10	6	82	44
P05 0520	●		○		5.20	6	82	44
P05 0530	●		○		5.30	6	82	44
P05 0540	●		○		5.40	6	82	44
P05 0550	●		○		5.50	6	82	44
P05 0555	●		○		5.55	6	82	44
P05 0560	●		○		5.60	6	82	44
P05 0570	●		○		5.70	6	82	44
P05 0580	●		○		5.80	6	82	44
P05 0590	●		○		5.90	6	82	44
P05 0600	●		○		6.00	6	82	44
P05 0610	●		○		6.10	8	91	53
P05 0620	●		○		6.20	8	91	53
P05 0630	●		○		6.30	8	91	53
P05 0640	●		○		6.40	8	91	53
P05 0650	●		○		6.50	8	91	53
P05 0660	●		○		6.60	8	91	53
P05 0670	●		○		6.70	8	91	53
P05 0680	●		○		6.80	8	91	53
P05 0690	●		○		6.90	8	91	53
P05 0700	●		○		7.00	8	91	53
P05 0710	●		○		7.10	8	91	53
P05 0720	●		○		7.20	8	91	53
P05 0730	●		○		7.30	8	91	53
P05 0740	●		○		7.40	8	91	53
P05 0750	●		○		7.50	8	91	53
P05 0760	●		○		7.60	8	91	53
P05 0770	●		○		7.70		91	53

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools


HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendepplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills



Bezeichnung Part Number	Lager Stock	HA	Lager Stock	HE	Maße [mm] Dimensions			
	IK/IC		ohne without IK/IC		D_{1m_7}	D_2h_6	L_1	L_2
P05 0780	●		○		7.80	8	91	53
P05 0790	●		○		7.90	8	91	53
P05 0800	●		○		8.00	8	91	53
P05 0810	●		○		8.10	10	103	61
P05 0820	●		○		8.20	10	103	61
P05 0830	●		○		8.30	10	103	61
P05 0840	●		○		8.40	10	103	61
P05 0850	●		○		8.50	10	103	61
P05 0860	●		○		8.60	10	103	61
P05 0870	●		○		8.70	10	103	61
P05 0880	●		○		8.80	10	103	61
P05 0890	●		○		8.90	10	103	61
P05 0900	●		○		9.00	10	103	61
P05 0910	●		○		9.10	10	103	61
P05 0920	●		○		9.20	10	103	61
P05 0930	●		○		9.30	10	103	61
P05 0940	●		○		9.40	10	103	61
P05 0950	●		○		9.50	10	103	61
P05 0960	●		○		9.60	10	103	61
P05 0970	●		○		9.70	10	103	61
P05 0980	●		○		9.80	10	103	61
P05 0990	●		○		9.90	10	103	61
P05 1000	●		○		10.00	10	103	61
P05 1010	●		○		10.10	12	118	71
P05 1020	●		○		10.20	12	118	71
P05 1030	●		○		10.30	12	118	71
P05 1040	●		○		10.40	12	118	71
P05 1050	●		○		10.50	12	118	71
P05 1060	●		○		10.60	12	118	71
P05 1070	●		○		10.70	12	118	71
P05 1080	●		○		10.80	12	118	71
P05 1090	●		○		10.90	12	118	71
P05 1100	●		○		11.00	12	118	71
P05 1110	●		○		11.10	12	118	71
P05 1120	●		○		11.20	12	118	71
P05 1130	●		○		11.30	12	118	71
P05 1140	●		○		11.40	12	118	71
P05 1150	●		○		11.50	12	118	71
P05 1160	●		○		11.60	12	118	71
P05 1170	●		○		11.70	12	118	71
P05 1180	●		○		11.80	12	118	71
P05 1190	●		○		11.90	12	118	71
P05 1200	●		○		12.00	12	118	71
P05 1250	●		○		12.50	14	124	77
P05 1280	●		○		12.80	14	124	77
P05 1300	●		○		13.00	14	124	77
P05 1350	●		○		13.50	14	124	77
P05 1380	●		○		13.80	14	124	77
P05 1400	●		○		14.00	14	124	77
P05 1450	●		○		14.50	16	133	83
P05 1480	●		○		14.80	16	133	83
P05 1500	●		○		15.00	16	133	83



P-Line

Hochleistungs-VHM-Bohrer

High Performance Carbide Drill

Schnittdaten-Empfehlungen Cutting Data Recommendations

Werkstück Material	Brinell-Härte Brinell- hardness HB	Zugfestigkeit Tensile strength N/mm ²	Schnittgeschwindigkeit Cutting speed Vc [m/min]		Vorschub fz [mm/U] Feed [mm/rev]				
			P-Line P05	P-Line P05 IK /C	Durchmesser Diameter [mm]				
					4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	13 - 15
Baustahl, Einsatzstahl, Automatenstahl, Vergütungsstahl Mild steel, heat treated steel	< 135	< 500	115	140	0,18	0,22	0,25	0,30	0,32
	135 - 200	500 - 700	105	115	0,16	0,20	0,23	0,27	0,30
	200 - 300	700 - 1000	90	95	0,14	0,18	0,20	0,23	0,26
	300 - 390	1000 - 1300	70	75	0,11	0,14	0,16	0,20	0,22
Werkzeugstahl (legiert/unlegiert) Tool steel (alloyed, unalloyed)	< 390	< 1300	55	60	0,11	0,14	0,16	0,20	0,23
rostfreier Stahl Stainless steel	< 235	< 850	45	50	0,10	0,13	0,15	0,16	0,18
	235 - 330	850 - 1100	45	50	0,09	0,12	0,14	0,15	0,17
Grauguss mit Lamellengraphit Cast iron	< 175	< 600	170	180	0,23	0,28	0,33	0,37	0,39
Temperguss Malleable cast iron	175 - 235	600 - 850	150	160	0,20	0,25	0,28	0,32	0,35
Grauguss mit Kugelgraphit Nodular cast iron	< 235	< 850	120	130	0,15	0,22	0,25	0,28	0,30
AL / AL-Legierungen (<12% Si) AL / AL-alloys (<12% Si)	< 60	< 300	180	200	0,25	0,30	0,40	0,50	0,55
Kupfer, Bronze, Messing Copper, bronze, brass	< 100	< 350	70	80	0,05	0,06	0,07	0,09	0,11
nichtmetallische Werkstoffe Non-metallic materials	< 100	< 350	-	-	-	-	-	-	-

NC-Anbohrer, VHM, 90° Spot Drill, Solid Carbide, 90°

Drehen
Turning

Fräswerkzeuge
Milling Tools

HDS-/VHM-Fräser
HDS-/Solid Carbide
Endmills

Stech- und
Abstechwerkzeuge
Grooving and
Parting off Tools

Mini/Micro
Schneidwerkzeuge
Mini/Micro Tools

Gewinde-
werkzeuge
Threading Tools

Wendepplattenbohrer
VHM-Bohrer
Indexable Drills
Solid Carbide Drills




2
Zähne
flute



Typ
Type
N

JD
STD.

DP 6030
(AlCrN)



Bezeichnung Part Number	Lager / Stock DP 6030	Maße [mm] Dimensions			
		D_{1,h_5}	D_{2,h_5}	L_1	L_2
JD 2090 030	●	3	3	38	8
JD 2090 040	●	4	4	50	10
JD 2090 050	●	5	5	50	13
JD 2090 060	●	6	6	57	13
JD 2090 080	●	8	8	63	23
JD 2090 100	●	10	10	66	24
JD 2090 120	●	12	12	72	24
JD 2090 160	●	16	16	82	29
JD 2090 200	●	20	20	92	35

L_2 : Spannnutlänge / flute length